

LXC

LXC  LXC  AdGuard Home ...

- [LXC !\[\]\(c8dce68b26731c7aa5915072fc9d68dd_img.jpg\)](#)
- [LXC-CT!\[\]\(76b3245de86167eba9fcdc9cc9f32aa4_img.jpg\)](#)

LXC

LXC

建立: LXC 容器

一般

範本

磁碟

CPU

記憶體

網路

DNS

確認

節點:

pve

CT ID:

104

主機名稱:

無特權容器:

☒

巢狀:

☒

資源集區:

密碼:

確認密碼:

SSH 公開金鑰:

載入 SSH 金鑰檔案

說明

進階 ☒

返回

繼續

Ubuntu

:

建立: LXC 容器



一般

範本

磁碟

CPU

記憶體

網路

DNS

確認

儲存:

local

範本:

|

名稱	格式	大小
centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz	txz	68.65 MB
centos-8-default_20201210_amd64.tar.xz	txz	99.10 MB
ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz	tgz	214.20 MB

? 說明

進階 ☒

返回

繼續



建立: LXC 容器



一般

範本

磁碟

CPU

記憶體

網路

DNS

確認

rootfs

儲存:

local



磁碟大小 (GiB):

8



啓用配額:

ACLs:

預設



掛接選項:



不要複寫：



增加



說明

進階 ☒

[返回](#)

繼續

□□ CPU □□□□□□□□□□

建立: LXC 容器



一般 範本 磁碟 **CPU** 記憶體 網路 DNS 確認

核心:

CPU 限制:

CPU 權重:

? 說明

進階 ☒

返回

繼續

■■■■■■■■■■

建立: LXC 容器

一般

範本

磁碟

CPU

記憶體

網路

DNS

確認

記憶體 (MiB):

512

Swap (MiB):

512

? 說明

進階 ☒

返回

繼續

☐ DHCP ☐ MAC ☐ IP

建立: LXC 容器



一般 範本 磁碟 CPU 記憶體 網路 **DNS** 確認

DNS 網域名稱:

DNS 伺服器:

進階 ☒

返回

繼續



建立: LXC 容器



一般 範本 磁碟 CPU 記憶體 網路 DNS **確認**

Key ↑	Value
cores	1
features	nesting=1
hostname	test
memory	512
net0	name=eth0,bridge=vmbr0,firewall=1,ip6=dhcp,ip=dhcp
nodename	pve
ostemplate	local:vztmpl/ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz
pool	
rootfs	local:8
swap	512
unprivileged	1
vmid	104

☐ 建立完成後開機

進階 ☒

返回

完成

LXC-CT

LXC-CT

local -> CT

資料中心

pve

local (pve)

概觀

備份

VM 磁碟

CT 磁區

ISO 映像

CT 範本

程式碼片段

權限

上傳

從網址下載

範本

移除

名稱
centos-7-default_20190926_amd64.tar.xz
centos-8-default_20201210_amd64.tar.xz
ubuntu-20.04-standard_20.04-1_amd64.tar.gz

搜尋

類別	套件	版本	說明
☐ Section: mail (1 item)			
lxc	proxmox-mailgateway-7.2-standard	7.2-1	Proxmox Mailgateway 7.2
☐ Section: system (26 items)			
lxc	fedora-36-default	20220622	LXC default image for fedora 36 (20220622)
lxc	debian-11-standard	11.6-1	Debian 11 Bullseye (standard)
lxc	alpine-3.15-default	20211202	LXC default image for alpine 3.15 (20211202)
lxc	archlinux-base	2022111...	ArchLinux base image.
lxc	centos-9-stream-default	20221109	LXC default image for centos 9-stream (20221109)
lxc	debian-10-standard	10.7-1	Debian 10 Buster (standard)
lxc	alpine-3.17-default	20221129	LXC default image for alpine 3.17 (20221129)
lxc	ubuntu-22.10-standard	22.10-1	Ubuntu 22.10 Kinetic (standard)
lxc	devuan-3.0-standard	3.0	Devuan 3.0 (standard)
lxc	gentoo-current-openrc	20220622	LXC openrc image for gentoo current (20220622)
lxc	rockylinux-9-default	20221109	LXC default image for rockylinux 9 (20221109)
lxc	centos-8-default	20201210	LXC default image for centos 8 (20201210)
lxc	fedora-35-default	20211111	LXC default image for fedora 35 (20211111)
lxc	alpine-3.14-default	20210623	LXC default image for alpine 3.14 (20210623)
lxc	alpine-3.16-default	20220622	LXC default image for alpine 3.16 (20220622)

下載